ocieplenie zewnętrzne odcinka rurociągu
wg odrębnego projektu
224,60
2,90
ZMIANA KIERUNKU <90°
trójnik 400/150
trójnik 400/150
trójnik 300/150
225,16
trójnik 300/150
ZMIANA KIERUNKU <90°
trójnik 300/150
trójnik 300/150
trójnik 250/150
trójnik 250/150
trójnik 250/150
trójnik 200/150
trójnik 200/150
ZMIANA KIERUNKU <90°
PVC REHAU
400
300
300
250
250
200
200
150
p.p. 220,00 m
Rzędna terenu
224,60
225,16
225,16
Rzędna dna kanału
223,52
223,60
223,63
223,70
223,76
223,83
223,91
223,98
224,04
224,11
224,17
224,24
224,30
224,37
Spadek/Średnica
1%
DN 400
1%
DN 300
1%
DN 250
1%
DN 200
1%
DN 150
Odległości
0,00
8,00
3,30
11,30
6,50
17,80
6,50
24,30
6,50
30,80
5,00
35,80
3,30
39,10
6,50
45,60
6,50
52,10
6,50
58,60
6,50
65,10
6,50
71,60
6,50
78,10
6,50
84,60
1,80
86,40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12